


V-TAC®

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

LED SOLAR FLOODLIGHT



Time switch



Intelligent light control



Wireless remote control

2 YEARS WARRANTY

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 2 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. This product is warranted for manufacturing defects only

INTRODUCTION & GARANTIE
Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un enlèvement et d'une installation incorrects du produit. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

INSTALLATION
1. Utiliser 2 vis centrales pour fixer les panneaux solaires au mur
2. Utilisez 2 vis centrales pour fixer la lampe solaire au mur
3. Installez la vis après le bouchon tournant
Conseils: La batterie doit être complètement chargée avant d'utiliser les 3-5 jours de pluie

GUIDE D'INSTALLATION
1. Avant de procéder à l'installation, veuillez retirer toutes les pièces pour vérifier si toutes les pièces sont en bon état.
2. Le luminaire est raccorder au panneau solaire contre la lumière du soleil.
Veuillez vous assurer que le panneau solaire est ajusté à un angle correct afin de recevoir la lumière du soleil.
3. La télécommande est conçue avec une distance de fonctionnement de 8 à 15 m
4. A. La lampe est fournie avec deux goujons gonflés comme indiqué dans la section pièces incluses.
B. L'angle du panneau solaire doit être ajusté dans le bon sens pour recevoir la lumière du soleil.
C. Les lampes ne doivent pas être installées dans des zones basses pour ne pas se tremper.
5. Branchez les prises mâles et femelles et serrez le bouchon étanche et l'installation.
6. Après l'installation, testez la lampe à l'aide de la télécommande.

ENTRETIEN & AVERTISSEMENT
1. Utilisez pas de solvants, gasoil, etc. Sinon la lampe sera endommagée.
2. Nettoyez la lampe avec un chiffon sec et non pelucheux.
3. Vérifiez régulièrement le panneau solaire pour enlever la poussière. Nettoyez la poussière pour garantir un fonctionnement impeccable du produit.
En particulier, en l'hiver, garder le produit exempt de neige et de glace.
4. Assurez-vous que le sens d'installation est correct (le panneau solaire doit être en face du soleil).
5. Assurez-vous qu'il n'y aucun objet bloquant le panneau solaire de recevoir la lumière du soleil.
6. Tenez à l'écart du feu.
N'immergez pas dans l'eau

EINFÜHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG
Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesetzt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder ungewöhnliche Abnutzung und Verschleiß verursacht worden sind. Das Unternehmen gewährt keine Garantie für durch unsachgemäßen Produktabbau oder unsachgemäße Montage entstandene Schäden an jeglichen Oberflächen. Diese Gewährleistung gilt nur für Herstellungsfehler.

INSTALLATION
1. Befestigen Sie die Solarpanels mit 2 Dehnschrauben an der Wand.
2. Befestigen Sie die Solarlampe mit 2 Dehnschrauben an der Wand.
3. Schraubt nach dem Schraubdeckel eindrehen
Tipp: Der Akku muß vor dem Gebrauch an 3-5 Regentagen vollständig aufgeladen sein.

INSTALLATIONSANLEITUNG
1. Vor der Installation entfernen Sie bitte alle Teile, um zu überprüfen, ob alle in gutem Zustand sind.
2. Die Leuchte ist mit dem Solarpanel verbunden, das das Sonnenlicht einfängt.
Bitte stellen Sie sicher, daß das Solarpanel im richtigen Winkel eingestellt ist, um Sonnenlicht zu empfangen.
3. Die Fernbedienung ist für eine Reichweite von 8-15 m ausgelegt.
4. A. Die Lampe wird mit zwei Stehbolzen geliefert, wie im Abschnitt "Lieferumfang" gezeigt.
B. Der Sonnenkollektorkabel muß in die richtige Richtung eingestellt werden, um Sonnenlicht zu empfangen.
C. Lampen können nicht in tiefliegenden Bereichen installiert werden, um nicht zu tröpfeln.
5. Stecken Sie den Stecker und die Buchse ein, ziehen Sie den wasserdichten Deckel fest und installieren Sie ihn.
Testen Sie die Leuchte nach der Installation, indem Sie die Fernbedienung verwenden.

WARTUNG UND WARNUNG
• Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin usw., da sonst die Lampe beschädigt wird.
• Reinigen Sie die Leuchte mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
• Überprüfen Sie das Solarpanel regelmäßig auf Verschmutzung. Wenn Schmutz vorhanden ist, entfernen Sie ihn, um die einwandfreie Funktion des Produkts zu gewährleisten.
• Im Winter sollte daher das Produkt frei von Schnee und Eis gehalten werden.
• Verewissern Sie sich, daß die Einbaurichtung korrekt ist (den Solarpanel muß oben sein).
• Stellen Sie sicher, daß keine Gegenstände vorhanden sind, die verhindern, daß das Solarpanel Sonnenstrahlung empfängt.
• Vom Feuer fernhalten.
• Nicht ins Wasser tauchen.
• N'immergez pas dans l'eau

UVOD I JAMSTVO
Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitate ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem prodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomoći na najbolji način. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od 2 godine, računajući od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štete, nastale nepravilnom ugradnjom ili neobavljenim habanjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini proizvoda, zbog nepravilne demontaže odnosno i ugradnje proizvoda. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke i kliju koji nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

MONTAŽA
1. Koristite 2 vijka, kako biste učvrstili solarne ploče na zidu.
2. Koristite 2 vijka, kako biste pričvrstili solarnu svjetiljku na zid.
3. Postavite vijak nakon navojnog pokločka.
Savjeti: Baterija mora biti potpuno napunjena prije uporabe tijekom 3-5 kišnih dana.

UPUTE ZA MONTAŽU
1. Prije montaže ispodijelite sve dijelove, kako biste provjerili jesu li u dobrom stanju.
2. Svjetiljka je spojena sa solarom pločom, koja je postavljena nasuprot sunčeve svjetlosti. Provjerite, dali je solarna ploča podesna pod pravim kutom, kako biste primili optimalnu sunčevu svjetlost.
3. Postavite tijkom zime, čuvajte proizvod od snijega i leda.
4. Dajinski upravljač je podesen za funkcioniranje s radnim razstojem od 8-15 m.
5. A. Svjetiljka se isporučuje s dva štita, kao što je prikazano na crtežu dijelova.
B. Kut solarne ploče mora biti pravilno postavljen, za optimalan prijem sunčeve svjetlosti.
C. Ne postavljajte svjetiljke na niska mjesta, kako bi se spriječilo njihovo vlaženje.
D. Uklonite utikače u utičnice, zategnite vodootporni pokloček i montirajte ga.
E. Nakon montaže, testirajte svjetiljku pomoću daljinskog upravljača.

TEHNIČKO ODŽRŽAVANJE I UPOZORENJE
1. Za čišćenje svjetiljke nemojte koristiti otapala, benzin, itd. U suprotnom, može doći do oštećenja iste.
2. Svjetiljku očistite suhom, mekom tkaninom bez dlazica.
3. Redovito provjeravajte je li solarna ploča prašna. Očistite prašinu, kako biste garantirali nesmetan rad proizvoda.
4. Posebno tijekom zime, čuvajte proizvod od snijega i leda.
5. Uvijerite se da je redoviti montaz ispravan (panel solar mora biti na visini).
6. Uvijerite se da nema predmeta koji bi sprječavali da solarna ploča neoptimalno prima sunčevu zraku.
7. Zadržite od požara.
8. Nemojte nikada uranяти proizvod u vodu.

ЪВЪДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ
Благодарим ви, че избрахте и закупили продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 2 години след датата на закупуване. Гаранцията не се прилага по отношение на щети, причинени от неправилна инсталация или некоректно експлоатация. Дружеството не предоставя гаранция срещу щети по каквито и да е повърхности поради неправилно отстраняване и монтаж на продукта. Гаранцията за този продукт е дава само за производствени дефекти.

РЪКОВОДСТВО
Използвайте 2 разпъващи винта, за да фиксирате соларните панели на стената
Използвайте 2 разпъващи винта, за да фиксирате соларната лампа на стената
Монтирайте винта след завинтавяния се капак.
Светит: Батерия трябва да е напълно заредена преди използване в продължение на 3-5 дъждовни дни.

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ
1. Преди монтажа извадете всички части, за да проверите дали са в добро състояние.
2. Осветелното тяло е свързано със соларния панел срещу слънчевата светлина. Уверете се, че соларният панел е регулиран на подходящ ъгъл, за да приема оптимално слънчевата светлина.
3. Дистанционното управление е проектирано с работно разстояние от 8-15 m.
4. A. Лампата се достига с два щифта, както е показано на чертежа на частите.
B. Ъгълът на соларния панел трябва да се установи по подходящ начин за оптимален прием на слънчевата светлина.
C. Лампите не трябва да се монтира на ниски места, за да не се мократ.
5. Включете щепселите и гнездата, затегнете водонепропусклива капак и го монтирайте.
6. След монтажа тествайте лампата, като използвате дистанционното управление.

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не използвайте разтворители, бензин и т. н. В противен случай, лампата може да се повреди.
• Почистявайте лампата със суха, нехлъзгава кърпа.
• Проверявайте регулярно соларния панел за наличието на прах.
• Показвателна праха, за да гарантирате безпроблемно функциониране на продукта.
• По-специално през зимата, падайте продукт от сняг и лед.
• Уверете се, че не мокрота на контакт е повредена (соларният панел трябва да е отворен).
• Уверете се, че няма предмети, които да пренепстват приенето на слънчева светлина от соларния панел.
• Пазете от пожар.
• Не погледете във вода.
• Не погледете във вода.

WARNING!

1. Please make sure to turn off the power before starting the installation.
2. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
3. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
4. Replace any cracked protective shield.
5. Install only by certified Electrician.




This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Application - Building Façade, Sports Facilities, Industrial, Commercial Bill Boards & Hoardings, Parking Lots etc


TECHNICAL DATA:

Model	Solar Panel	Lumens	BeamAngle	IP Rating	Operation Temperature	Battery Type	Charging Time	Working Time	Input Power	Dimension	Installation Height
VT-25W	12W	550	120	IP65	-20°C to +45°C	5000mAh	4 Hours	8 Hours	DC:3.2V	205x50x170mm	4-6 Meters
VT-40W	16W	1050	120	IP65	-20°C to +45°C	10000mAh	4 Hours	8 Hours	DC:3.2V	247x65x210mm	4-6 Meters
VT-60W	20W	1650	120	IP65	-20°C to +45°C	10000mAh	4 Hours	8 Hours	DC:6.4V	278x70x238mm	4-6 Meters
VT-100W	35W	2450	120	IP65	-20°C to +45°C	15000mAh	4 Hours	8 Hours	DC:6.4V	325x85x280mm	4-6 Meters
VT-200W	40W	3100	120	IP65	-20°C to +45°C	20000mAh	4 Hours	8 Hours	DC:10V	353x90x304mm	4-6 Meters
VT-300W	50W	4200	120	IP65	-20°C to +45°C	25000mAh	4 Hours	8 Hours	DC:10V	437x90x356mm	4-6 Meters


PARTS INCLUDED



REMOTE CONTROL



INSTALLATION



NOTE: The battery must be fully charged before using 3-5 rainy days

INSTALLATION GUIDE:

1. Before installing please remove all the parts to check if all are in good condition or not.
2. The luminaire is connected to the solar panel against the sun light. Please makes sure the solar panel is adjusted in correct angle in order to receive sunlight.
3. The remote control is designed with an operation distance of 8-15m
- 4.
- A. The lamp comes with two inflated studs as shown in the parts included section.
- B. The solar panel Angle must be adjusted in correct direction to receive sunlight.
- C. Lamps cannot be installed in low-lying areas, so as not to soak;
5. Plug the male and female plugs and tighten the waterproof cap and install it.
6. After installation test the light using the remote control.

MAINTENANCE & WARNING

- Do not use solvents, petrol, etc. Otherwise the light will be damaged.
- Clean the light with a dry, lint-free cloth.
- Check the solar panel for dirt regularly. If dirt or is present remove it to guarantee flawless function of the product.
- Especially during the winter, keep the product free from snow and ice.
- Confirm installation direction is correct (solar panel should be at top)
- Confirm no objects blocking the solar panel to receive sunlight
- Keep away from the fire.
- Don't immerse in the water

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT:

SUPPORT@V-TAC.EU

FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOV 9B

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΤΗΣ
Σας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της V-TAC (V-TAC). Η V-TAC (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ως πρώτο υποχρέωση και διατήρηση της οδηγίας για τη μέγιστη ενυμνωση σας. Αν έχετε άλλο ερώτημα και απορίες, παρακαλούμε να λάβετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εμπορικό χώρο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδευμένοι κατάλληλο και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία της αγοράς. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που προκληθούν ζημιές εξαιτίας λάθος τοποθέτησης ή συντήρησης φθοράς. Η εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση για ζημιές σε οποιοδήποτε περιβάλλον εξαιτίας της λάθος απομάκρυνσης ή τοποθέτησης του προϊόντος. Η εγγύηση του προϊόντος αφορά μόνο τα ελαττώματα της παραγωγής.

ΕΦΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Χρησιμοποιήστε 2 βίδες επένδυσης, για να στερεώσετε το ηλιακό πάνελ στον τοίχο.
2. Χρησιμοποιήστε 2 βίδες επένδυσης, για να στερεώσετε την ηλιακή λάμπα στον τοίχο.
3. Εγκαταστήστε τη βίδα μόνο από το καπίνο, που βρίσκεται.
Συμβουλές: Η μπαταρία πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη πριν από τη χρήση στη συνέχεια 3-5 βροχερές ημέρες.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Πριν την εγκατάσταση, ασφαρίστε όλα τα μέρη, για να ελέγξετε εάν είναι σε καλή κατάσταση.
2. Το φωτιστικό σώμα είναι συνδεδεμένο με το ηλιακό πάνελ ενάντια στο ηλιακό φως. Βεβαιωθείτε, ότι το ηλιακό πάνελ είναι ρυθμιστεί σε κατάλληλη γωνία, για να λάβετε βέλτιστα το ηλιακό φως.
3. Το τηλεχειριστήριο έχει σχεδιαστεί με απόσταση λειτουργίας 8-15 m.

A. Η λάμπα παρέδιδεται με δύο βίδες, όπως μπορείτε να δείτε στο σχήμα με το εξάρτημα.
B. Η γωνία του ηλιακού φωτός πρέπει να καθοριστεί σωστά για βέλτιστη λήψη του ηλιακού φωτός.
Γ. Οι λάμπες δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε χαμηλά σημεία, για να μην βρέγονται.
Συμβουλές: Η μπαταρία και η μπαταρία πρέπει να είναι φορτισμένη πριν από την εγκατάσταση.
6. Μετά από την εγκατάσταση, δοκιμάστε τη λάμπα, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, βενζίνη κ.λπ. Αντίθετο, η λάμπα μπορεί να βλάπτεται.
• Καθαρίστε τη λάμπα με ήπιη σαπούνι χωρίς ίνες.
• Ελέγξτε τακτικά το ηλιακό πάνελ για την παρουσία σκόνης. Καθαρίστε τη σκόνη, για να εξασφαλίσετε την απόδοση λειτουργίας του προϊόντος.
• Ελέγξτε κατ'ελάχιστο τη διάρκεια του χειμώνα, προστατέστε το προϊόν από χιόνι και πάγο.
• Βεβαιωθείτε, ότι η κατεύθυνση εγκατάστασης είναι σωστή (το ηλιακό πάνελ πρέπει να είναι πλάι).
• Βεβαιωθείτε, ότι δεν υπάρχουν προϊόντα, που να εμποδίζουν τη λήψη ηλιακού φωτός από τον ηλιακό πάνελ.
• Προστατέψτε από φωτιά.
• Μην βυθίζετε σε νερό με τα χέρια.

WSTĘP I GWARANCJA
Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służyć najlepiej. Proszę przeczytać te instrukcje uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania produktu. Prosimy o zapamiętanie, że instrukcje należy czytać uważnie i przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy. Gwarancja jest ważna przez 2 lata od zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania lub nadzwyczajnych zjawisk. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane na powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.

INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Użyj 2 śrub rozprężających, aby zamocować panel słoneczny na ścianie.
2. Użyj 2 śrub rozprężających, aby zamocować lampę słoneczną na ścianie.
3. Wkręć śrubę na pokrywke.
Wskazówka: Bateria powinna być w pełni naładowana przed użyciem przez 3-5 deszczowych dni.

INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Przed montażem usuń wszystkie części, aby sprawdzić, czy są w dobrym stanie.
2. Ogrzewa odświetleniowa jest podłączona do panelu słonecznego skierowanego na światło słoneczne. Upewnij się, że panel słoneczny jest ustawiony pod odpowiednim kątem, aby optymalnie zbierać światło słoneczne.
3. Pilot zdalnego sterowania został zaprojektowany z zasięgiem 8-15 m.
4. A. Lampę jest dostarczana z dwoma kołkami, jak pokazano na rysunku z częściami.
B. Kąt lampy do instalacji powinien być odpowiednio ustawiony, aby uzyskać optymalny odbiór światła słonecznego.
C. Nie zamontuj lampy w miejscach, gdzie może dojść do zamoczenia.
5. Podłącz wtyczki i gniazda, dokręć pokrywke wodoodporną i zamontuj ją.
6. Po zamontowaniu lampy sprawdź, czy bateria jest naładowana przez 3-5 deszczowych dni.

KONSERWACJA URZĄDZENIA I OSTRZEŻENIA
• Nie używaj rozpuszczalników, benzyny itp. W przeciwnym razie lampka może zostać uszkodzona.
• Wyczyść lampę suchą, nieczerną szmatką.
• Regularnie sprawdzaj panel słoneczny pod kątem pojawiania się pokładki kurzu. Regularnie czyść pył, aby zapewnić bezproblemowe działanie produktu.
• W szczególności zimą trzymaj zabezpieczając produkt przed śniegiem i lodem.
• Upewnij się, że kierunek instalacji jest prawidłowy (panel słoneczny musi znajdować się na górze).
• Upewnij się, że brak jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby uniemożliwić panelu słonecznemu odbieranie światła słonecznego.
• Chronić przed ogniem.
• Nie zanurzać w wodzie.

INTRODUCERE, GARANȚIA
Vă mulțumim că ați ales și ați cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l. În modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și să păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le rețineți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ați achiziționat produsul. Aceștia sunt bine instruiți și întotdeauna sunt dispuși să vă servească în cel mai bun mod posibil. Garanția este valabilă pe un termen de 2 ani din data achiziționării produsului. Garanția însă nu se aplică cu privire la daunele cauzate de instalare incorrectă sau care rezultă din uzură anormală de utilizare. Societatea nu acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe, indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării pe necorecte a produsului. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

INSTALARE
1. Folosiți 2 șuruburi de expansiune pentru fixarea pe perete a panoului solar.
2. Folosiți 2 șuruburi de expansiune pentru fixarea pe perete a lămpii solare.
3. Ecranati șurubul în urma capacului care se înșurubează.
Sfaturi: Bateria trebuie să fie complet încărcată înainte de a fi folosită timp de 3-5 zile ploioase.

MANUAL DE INSTALARE
1. Înainte să începeți montajul, scoateți toate piesele ca să verificați dacă sunt într-o stare bună.
2. Corpul de iluminat este conectat la panoul solar spre lumina soarelui.
Asigurați-vă că panoul solar este poziționat sub un unghi potrivit, pentru a capta o optimă a radiației solare.
3. Dispozitivul de comandă este la distanță este proiectat cu o distanță funcțională de 8-15 m.

4. A. Lampă se furnizează cu două știfturi, așa cum se arată în schița pieselor.
B. Unghiul de poziționare al panoului solar trebuie stabilit în modul cel mai potrivit, în vederea captării optime a radiației solare.
C. Lămpile nu trebuie montate în locuri mai joase, în vederea prevenirii udării acestora.
5. Conectați fișele și prizele, strângeți bine capetele impermeabile și montați-le.
6. După finalizarea montajului, procedați la testarea lămpii, folosind dispozitivul de comandă de la distanță.

DESERVIREA TEHNICĂ ȘI AVERTIZĂRILE
• Nu folosiți solvenți, benzină, etc. În caz contrar, veți deteriora lampă.
• Curățați lampă cu o cârpă uscată, neagră.
• Verificați periodic panoul solar pentru apariția prafului și, de aceea, trebuie verificat în mod regulat. Curățați praful ca să garantați funcționarea fără probleme a produsului.
• Mai ales în timpul iernii, feriți produsul de zăpadă și gheață.
• Asigurați-vă că nu sunt obiecte care pot împiedica captarea radiației solare de către panoul solar.
• Ferți produsul de incendii.

ÚVOD A ZÁRKA
Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TAK (V-TAK). V-TAK Vám nabídní ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí potřebu. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního odborního zastupce, od kterého jste výrobek získali. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby. Záruka je platná po dobu 2 let od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací nebo atypickými poruchami. Společnost neposkytuje záruku na poškození na jakémkoliv povrchu kvůli neodbornému odstranění a instalaci výrobku. Výrobek má záruku pouze pro výrobní vady.

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
1. Pro upevnění solárního panelu na zeď použijte 2 rozpínací šrouby.
2. Pro upevnění solární lampy na zeď použijte 2 rozpínací šrouby.
3. Namontujte šroub po kružnicovém vřetle.
Tipy: Baterie musí být plně nabitá před použitím po 3-5 dní deště.

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA
1. Před montáží vyjměte všechny díly a zkontrolujte, zda jsou v dobrém stavu.
2. Světlo je připojeno k solárnímu panelu proti slunečnímu světlu. Zajistěte, aby byl solární panel nastaven ve správném úhlu, aby bylo možné optimálně použít sluneční světlo.
3. Dálkový ovladač je navržen s provozní vzdáleností 8-15 m.
4. A. Lampu je dodávána s dvěma kolíky, jak je znázorněno na výkrese součástí.
B. Úhel solárního panelu by měl být správně nastaven pro optimální příjem slunečního světla.
C. Neinstalujte lampu na nízká místa, aby se zabránilo jejich namočení.
5. Zapojte zástrčky a zásuvky, uztáhněte vodotěsný kap a namontujte ho.
6. Po instalaci otestujte lampu pomocí dálkového ovladače.

TECHNICKÁ OBSLUHA A VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte rozpouštědla, benzín atd. Jinak by mohlo dojít k poškození lampy.
• Vybírejte lampu suchou, nečernou šmatkou.
• Pravidelně kontrolujte solární panel, zda není zaprášen. Čistěte prach, abyste zajistili bezproblémový provoz výrobku.
• Zvláště během zimy chráňte produkt před sněhem a ledem.
• Ujistěte se, že se směr montáže správný (solární panel musí být nahoru).
• Ujistěte se, že nejsou žádné předměty, které by bránily přijímání slunečního světla solárním panelem.
• Chraňte před ohněm.
• Nepořizujte do vody.